

“Koppelpontons”

6m / 6m spud / 12m



Algemeen

Equipment nummer
Bouwjaar
Scheepswerf
Classificatie
Werk gebied

6m	12m	6m spud
22161	22163	22162
-	-	-
Baars Cornfloat		
Geen		
Binnenwateren		

Afmetingen

Lengte over alles
Breedte extreem
Hoogte

6,09	12,19	6,09 m
2,43 m		
1,82 m		

Volume/ gewichten

Constructie gewicht
Dekbelasting
Bunker capaciteit
Ballast capaciteit

5,8 ton	10,5 ton	9,0 ton
6 ton/m2		
Nee		
Nee		

Specifieke uitrusting

spud lieren
trek kracht

N.v.t.	1 per ponton
N.v.t.	12 ton

Technische specificaties

Dieselmotorvoor spudlier
Type
vermogen
Brandstof
Totaalgeïnstalleerd
vermogen

N.v.t.	uitwisselbaar
N.v.t.	
N.v.t.	
N.v.t.	
N.v.t.	

Spud installatie

aantal spudpalen
lengte palen
dia palen
Type spud installatie

6m	12m	6m spud
N.v.t.		1 per ponton
N.v.t.		6/12 meter
N.v.t.		Max. 762mm
N.v.t.		Drukspud

Diversen

Kenmerk
Kenmerk

Gebaseerd op 20' en 40' containers
Spud pontons werken met lieren

Postbus 4290, 3006 AG Rotterdam
Telefoon +31 (0)10 4 582 022
Fax +31 (0)10 4 583 775
nederland@boskalis.nl
www.boskalisnederland.nl



**Boskalis
Nederland**

“Koppelpontons”

6m / 6m spud / 12m

