

“Strekker”

Kraan ponton



Algemeen

Equipment nummer	26123
Bouwjaar	1967
Scheepswerf	Voorwaarts, Hoogezand
Classificatie	CvO, SI, GL, CVD
Werk gebied	Binnenwateren & kustwateren
Accommodatie	3 personen

Afmetingen

Lengte over alles	37,48 m
Breedte extreem	14,03 m
Max diepgang beladen	1,60 m
Diepgang onbeladen	1,30 m
Kruiphoogte beladen	11,10 m
Kruiphoogte onbeladen	11,40 m
Holte in zij	2,50 m

Volume / gewichten

Constructie gewicht	395 ton
Laad capaciteit (volgens CvO)	N.v.t.
Bunker capaciteit	22,0 m3
Ballast capaciteit	56,0 m3
Drinkwater capaciteit	8,0 m3
Hopper volume	N.v.t.

Bagger kraan

Soort kraan	Vaste kraan, draad kraan
Merk/type kraan	NKM 27068RB
Max hef vermogen	12 ton
Kraan vermogen	139 kW
Reikwijdte kraan	24,0 m
Max. gewicht te plaatsen kraan	N.v.t
Aandrijving	Diesel elektrisch
Grijper inhoud modder	5,3 m3
Grijper inhoud zand	2.0 m3

Specifieke uitrusting

Deklieren	6 (2x3 trommels)
Trek kracht	6 x 8 ton
Ankers	6 stuks
Gewicht ankers	1000 / 1250

Technische specificaties

Hoofd generator vermogen	Cummins, VTA 28-G3, 512 kW
Motor spudlier	N.v.t.
Vaarsnelheid	N.v.t.
Aantal schroeven	N.v.t.
Brandstof	N.v.t.
	Marine diesel oil

Spud installatie

Aantal spudpalen	3 spudpalen
Lengte palen (max.)	28,0m
Dia palen	700mm
Strijkbaar	nee
Type installatie	op zwaartekracht
Kantel spud	n.v.t.
Slag kantelspud	n.v.t.
Aandrijving lieren	hydraulisch
Extra optie	paalwagen
Extra optie	draadpaal(ankers)

Diversen

Laadcapaciteit voor stenen	Nee
Diverse kranen mogelijk	Nee
Bagger profiel uitrusting	Computer met CMSII

Postbus 4290, 3006 AG Rotterdam
Telefoon +31 (0)10 4 582 022
Fax +31 (0)10 4 583 775
nederland@boskalis.nl
www.boskalisnederland.nl



**Boskalis
Nederland**

