

# “Texel”

Kraan ponton



## Algemeen

Equipment nummer	16027
Bouwjaar	1973
Scheepswerf	Wijnands, Werkendam
Classificatie	CvO
Werk gebied	binnenwateren
Accommodatie	2 personen

## Afmetingen

Lengte over alles	35,42 m
Breedte extreem	9,03 m
Max diepgang beladen	1,70 m
Diepgang onbeladen	0,75 m
Kruiphoogte beladen	4,30 m
Kruiphoogte onbeladen	5,35 m
Holte in zij	3,00 /1,50m

## Volume / gewichten

Constructie gewicht	180 ton
Laad capaciteit (volgens CvO)	161,2 ton
Bunker capaciteit	10,5 m3
Ballast capaciteit	N.v.t
Drinkwater capaciteit	3,0 m3
Hopper volume	N.v.t

## Bagger kraan

Soort kraan	Uitwisselbaar hydraulisch
Merk/type kraan	Caterpillar 345LRE
Max hef vermogen	Afhankelijk van kraan
Kraan vermogen	283 kW
Reikwijdte kraan	Afhankelijk van kraan
Max. gewicht te plaatsen kraan	70 ton
Aandrijving	Eigen aandrijving
Grijper inhoud modder	N.v.t
Grijper inhoud zand	N.v.t

## Specifieke uitrusting

Deklieren	1x 3 trommels
Trek kracht	5 ton
Ankers	N.v.t
Gewicht ankers	N.v.t

## Technische specificaties

Hoofd generator	DAF, 615,
vermogen	90 kW
Voortstuwingsmotor	N.v.t.
Motor spudlier	N.v.t.
Vaarsnelheid	N.v.t.
Aantal schroeven	Marine diesel oil
Brandstof	

## Spud installatie

Aantal spudpalen	3 spudpalen
Lengte palen (max.)	16,0 m
Dia palen	762 mm
Strijkbaar	Nee
Type installatie	op zwaartekracht
Kantel spud	1 kantelspud
Slag kantelspud	15 graden
Aandrijving lieren	Elektrisch
Extra optie	Paalwagen

## Diversen

Laadcapaciteit voor stenen	Nee
Diverse kranen mogelijk	Ja
Bagger profiel uitrusting	Computer met CMSII

Postbus 4290, 3006 AG Rotterdam  
Telefoon +31 (0)10 4 582 022  
Fax +31 (0)10 4 583 775  
[nederland@boskalis.nl](mailto:nederland@boskalis.nl)  
[www.boskalisnederland.nl](http://www.boskalisnederland.nl)



**Boskalis  
Nederland**

